

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Lp	Producent / nazwa / system / urządzenie (pojawiające się w dokumentacji projektowej jako wzorcowe)	Parametry / cechy / właściwości dotyczące równoważności : producenta / nazwy / systemu / urządzenia (jako minimalnie nie gorsze)
1	Netger	Przełącznik sieciowy praca w stosie , dostęp do sieci szkieletowych 10 GbE
2	Steinhoff SD	Uszczelka do studni sanitarnych klinowa
3	Aparator Master C+ JS 10	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do pomiaru zużycia wody $q_n = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $q_s = 12,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $dn = 25 \text{ mm}$
4	Aparator Master C +JS 130	J.w. woda ciepła $q_n = 6.3 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_s = 7.8 \text{ m}^3/\text{h}$ $dn = 25 \text{ mm}$
5	Aparator Smart C+ JS1.6 – 02 -S	J.w. woda cyrkulacyjna $q_n=1.6 \text{ m}^3/\text{h}$ $q_s = 2\text{m}^3/\text{h}$ $dn= 20\text{mm}$
6	Koło Nova Pro	Miska ustępowa do montażu na stelażu systemowym
7	Geberit	System stelażu do misek ustępowych do lekkiej zabudowy
8	Nova Pro Bez Barrier Rimfree	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych na stelażu systemowym
9	Koło Nova Pro Bez Barrier	Umywalki do łazienek dla niepełnosprawnych
10	Wellneo 5K	Brodzik łazienkowy
11	Koło Felix	Pisuar systemowy montowany na stelażu do suchej zabudowy
12	Abusanitar ABU Compact	Zlew gospodarczy
13	Poly Pass Aco	Wpust podłogowy z zasyfonowaniem ze stali szlachetnej
14	Thermaflex FRZ	Otulina z pianki polietylenowej gr. min 9 mm
15	Thermaflex PUR	Otulina z pianki polietylenowej z płaszczem ochronnym na zabezpieczenie mechaniczne oraz chemiczne
16	MTCV- B	Termostatyczny zawór cyrkulacyjny z automatyczną funkcją dezynfekcji
17	ThermaInsulation Ultra M	Otulina polietylenowa z płaszczem na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne gr. min.6 mm
18	Purmo Plan Ventil Hygiene	Grzejnik c.o. spełniający wymog higieniczne
19	Thermocompact S	Pianka polietylenowa do instalacji c.o. gr. min. 6 mm
20	Bora	Wywietrzak dachowy montowany na podstawie dachowej
21	VRF Fujitsu	System instalacji chłodniczej ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego , wydajność regulowana w trybie grzania i chłodzenia
22	Hilti kotwa	Kotwa do montażu chemicznego o określonej w projekcie wytrzymałości
23	Fischer	Kotwa do montażu chemicznego o określonej w projekcie wytrzymałości
24	Dysperbit	Powłoka hydroizolacyjna na powierzchni betonowe
25	Dasag Terazzo	Płytki betonowe typu terazzo gr. 4.3 cm antypoślizgowe
26	Gorc de Luxe	Błoczki murkowe betonowe z imitacją kamienia łupanego

27	Porta Enduro CPL	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą stalową ocynk gr min 1.2 mm malowana proszkowo , okleina HPL
28	Ponzio PE 78 EI60	Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI 60
29	Hardrock Max	Twarda wełna o gęstości min. 155kg/m3
30	Monrock Max E	Wełna mineralna o gęstości min. 120 kg/m3
31	Gerflor Mipolam Esprit	Wykładzina PCV obiektowa , homogeniczna , ścieralność grupa T
32	Tarket Etrusco xf BLF	Wykładzina PCV obiektowa , homogeniczna na spodzie piankowym gr 2.5 mm
33	Nowa Gala gres	Płytki podłogowe gresowe
34	Algumata 22brush lx	Wycieraczka listwowa zewnętrzna
35	Algumata 22 Textile Lx	Wycieraczka listwowa wewnętrzna
36	Armstrong sufit	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy wełna mineralna
37	Bioguard acoustic sufit	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy akustyczny wełna mineralna
38	Barwa system	Sufit podwieszony listwowy aluminiowy
39	Tubądzin ceramika	Płytki ceramiczne